

ADJUVANT PROMOTEUR D'ADHERENCE

Pour carrelages et sols bétons fermés

Peintures Anticorrosion, Industrie et Bâtiment
Résines de Sol
Pâtes Pigmentaires
Revêtements alimentaires et ACS



DEFINITION

Réf. 25862

- Additif permettant de renforcer l'adhérence des primaires époxy sur supports minéraux comme carrelages et bétons.

UTILISATIONS

- Utilisable avec les primaires époxy suivants :
 - PRIMER SOBSYL
 - PRIMER SOBQUICK
 - PRIMER SOBTILE

PRINCIPALES PROPRIETES

- Sur supports fermés et glacés, l'incorporation de l'ADJUVANT PROMOTEUR D'ADHERENCE (réf. 25862) dans les primaires époxy cités plus haut permet d'éviter le grenailage nécessaire à la parfaite adhérence des primaires époxy traditionnels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à 20°C)

<i>Consistance</i>	Liquide
<i>Teintes</i>	Incolore
<i>Densité</i>	1.07 ± 0.05
<i>Extrait sec</i>	Poids et Volume : > 98 %
<i>Rendement théorique</i>	Non concernée
<i>Conditionnement</i>	Emballages pré-dosés : 12.5g pour un kit de 1kg de PRIMER SOBSYL / 1kg de PRIMER SOBTILE / 1kg de PRIMER SOBQUICK 62.5g pour un kit de 5kg de PRIMER SOBSYL / 3kg de PRIMER SOBQUICK 175g pour un kit de 14kg de PRIMER SOBSYL / 10kg de PRIMER SOBQUICK
<i>Stockage</i>	Maximum 12 mois en emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.

MISE EN ŒUVRE

- Préparation du produit* Ajouter l'ADDITIF PROMOTEUR D'ADHERENCE dans la partie A du Kit, bien homogénéiser puis ajouter le durcisseur dans ce mélange.
Les informations concernant le mélange (pot life, conditions d'application, temps de murissement etc.) sont disponibles dans les fiches techniques respectives (Primer Sobquick, Primer Sobsyl et Primer Sobtile)

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

<i>Classification AFNOR</i>	Non concerné
<i>Classification COV</i>	<1g/litre
<i>Hygiène et Sécurité</i>	Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 18/12/2024. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.